


SPIRALAIR

Безмасляные компрессоры



SPR 2-30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: apl@nt-rt.ru || www.alup.nt-rt.ru

Безмасляные компрессоры

В таких областях промышленности как фармацевтика, производство продуктов и напитков, электронная и текстильная необходимо исключить все риски, связанные с загрязнением масла при выполнении технологических процессов. Поэтому очень важно обеспечить подачу сжатого воздуха, на 100% не содержащего масла. Согласно сертификации по стандарту ISO 8573-1 (2010) максимальная чистота воздуха соответствует нулевому классу. Это единственный способ обеспечить подачу полностью безмасляного воздуха, а значит и ваше спокойствие.

Непревзойденная надежность, низкие потребности в техническом обслуживании и минимальные расходы на эксплуатацию делают безмасляные компрессоры разумной инвестицией.



Возможности наших безмасляных спиральных компрессоров

Безмасляные спиральные компрессоры SPR 2-30 обеспечивают подачу высококачественного сжатого воздуха для критически важных операций в широком ряде областей применения. Непрерывные инвестиции в исследования и совершенствование продукции позволили разработать экономичные и экологичные компрессоры.

Качественный безмасляный воздух

- Гарантированный полностью безмасляный чистый воздух.
- Не требуется установка системы фильтрации для удаления остаточного масла в сети.

Энергоэффективность

- Отсутствие потребляемой мощности в режиме работы без нагрузки.
- Высокоэффективный двигатель IE3 в стандартной комплектации.

Непревзойденная надежность и простота технического обслуживания

- Высококачественные компоненты с минимальным количеством подвижных частей обеспечивают долгий срок эксплуатации с минимальным объемом работ по техническому обслуживанию.
- Не требуется заменять масло и контролировать процесс его утилизации.
- Удобная в обслуживании вертикальная конструкция.

Высокая эффективность и высококачественный воздух

Линейка SPR 2-30 обеспечивает лучшую в классе производительность, высокую эффективность и качество. Кроме того, безмасляный компрессор позволяет сократить общую стоимость владения за счет следующих трех факторов: (1) исключение дорогих сменных фильтров, (2) уменьшение расходов на техническое обслуживание и на обработку конденсата масла, (3) исключение расходов, необходимых на дополнительную энергию для компенсации падения давления на фильтрах.

Высокая производительность

- Показатель давления до 10 бар.
- Производительность:
 - 0,11–2,45 м³/мин
- Низкий уровень шума — 53 дБ.

Высокая эффективность

- Встроенный осушитель сокращает падение давления ниже по технологической цепочке.
- Новейшая фирменная технология сжатия.
- Высокоэффективный двигатель IE3 в стандартной комплектации.

Высокое качество

- Качественный воздух класса 0* согласно ISO 8573-1.
- Материалы, устойчивые к коррозии.
- Датчик наружной температуры:
 - В стандартной комплектации Spiralair Multi
 - Идентификация и регистрация выключений
 - Регулировка интервала технического обслуживания



Класс 0: исключение любых рисков

Класс 0 соответствует максимально возможному качеству воздуха. В жестких условиях важно обеспечить сжатый воздух, на 100% не содержащий масла. Загрязнение воздуха даже очень малым количеством масла может привести с дорогостоящим производственным простоям и браку, что связано с отзывом продукции и потере репутации.

КЛАСС*	Общая концентрация масла (аэрозоль, жидкость, пар) мг/м³
0	Как указано изготовителем или поставщиком оборудования и выше класса 1
1	≤ 0,01
2	≤ 0,1
3	≤ 1
4	≤ 5

Одна установка – множество преимуществ

Ознакомьтесь с инновационными особенностями установок линейки SPR 2-30 и узнайте, как они обеспечивают максимальную эффективность, превосходное качество воздуха и низкий уровень шума.

Инновационный элемент

- Высокоэффективный профиль.
- Прочная надежная конструкция и простой доступ для проведения техобслуживания.
- Низкий уровень вибрации.



Высокоэффективный двигатель

- Высокоэффективные двигатели IE3 / NEMA Premium в стандартной комплектации.
- Полностью защищенный двигатель IP 55 класса F с воздушным охлаждением для эксплуатации в тяжелых условиях.



Максимальная эффективность



Встроенный осушитель

- Осушитель встраивается в компрессор с целью уменьшения занимаемой площади, а также сокращения затрат на техническое обслуживание и установку.
- Разработан для обеспечения постоянной точки росы под давлением на уровне $+3^{\circ}\text{C}$.
- Гарантирует подачу сухого высококачественного воздуха.




Качество воздуха

Звукоизолированный корпус

Обеспечивает возможность установки в большинстве рабочих помещений без необходимости использования отдельного помещения для компрессорной.

Кожух охладителя

- Улучшенная вентиляция благодаря вертикальной конструкции.
- Более низкие температуры элемента и воздуха на выпуске.
- Более мощный охладитель способствует повышению производительности установки.
- Улучшенная конструкция защитного экрана: более высокая производительность осушителя и простой доступ.




Рациональная конструкция

Спиральная технология: Как это работает?

Сжатие окружающего воздуха обеспечивается за счет планетарного движения двух спиральных элементов. Один из них — статичный, а второй — подвижный; их взаимодействие обеспечивает перемещение воздуха в камеру сжатия. Непрерывно, с равными промежутками времени подвижный спиральный элемент сжимает воздух за счет уменьшения объема. Поток воздуха направляется к центру спирали, после чего охлаждается.

Так как спиральные элементы никогда не соприкасаются, процесс сжатия не требует использования смазки. А значит компрессоры *Spiralair* гарантируют подачу полностью безмасляного сжатого воздуха.



- 1 Охлаждающий вентилятор
- 2 Всасывающая камера
- 3 Всасывающее отверстие

- 4 Напорное отверстие
- 5 Фиксированная спираль
- 6 Орбитальная спираль


- 7 Отказоустойчивый датчик температуры для защиты установки
- 8 Камера сжатия

Регулируемая подача воздуха

Установки SPR 10-30 оборудованы несколькими модулями спиралей. В установках используется технология регулируемой подачи воздуха. Эта технология позволяет управлять необходимым количеством модулей в зависимости от потребности в сжатом воздухе. Таким образом компрессоры Spirair Multi можно регулировать в соответствии с изменениями потребностей в сжатом воздухе.

Интеллектуальный контроллер предотвращает одновременный запуск модулей и поддерживает давление в очень узком диапазоне. Таким образом обеспечивается оптимизация эффективности компрессора и гарантируется стабильное давление в системе.

SPR 20 (4 модуля), регулируемая подача воздуха



Управление и контроль

Компрессоры серии *Spiralair* поставляются с широким спектром функций управления и контроля, которые позволяют повысить эффективность и надежность компрессора. Компрессоры SPR 2-8 оснащены электро-пневматической системой управления, которая автоматически включает и выключает установку при достижении рабочего давления. Серия SPR 10-30 поставляется с графическим контроллером.

Интеллектуальный графический контроллер (SPR 10-30)

Различные функции контроля и управления контроллера установок SPR 10-30 значительно повышает эффективность и надежность компрессора. Повышение эффективности обеспечивается благодаря управлению главным двигателем и регулировке давления в системе в пределах предварительно заданного узкого диапазона давления.



Функции управления и контроля:

- Предупредительная индикация.
- План обслуживания с графической индикацией.
- Встроенная последовательность из 6 компрессоров ограничивает потребление энергии, выравнивая часы наработки в рамках всей системы.
- Оперативная визуализация условий эксплуатации.

Защита инвестиций заказчиков



Идентификация оригинальных деталей подтверждает, что эти компоненты соответствуют жестким критериям испытаний. Все детали разработаны специально для компрессора и утверждены для применения на определенных компрессорах. Широкий набор испытаний обеспечивает высочайший уровень защиты деталей, что позволяет продлить срок службы компрессора и свести стоимость владения к абсолютному минимуму. Главное при производстве компрессоров — надежность. Использование компонентов, качество которых соответствует "оригинальным деталям" обеспечивает надежную работу и не влияет на гарантийные обязательства (в отличие от других деталей). Заказчики могут рассчитывать на высокое качество нашей продукции.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к региональному представителю по обслуживанию.

Дополнительное оборудование

Широкий ассортимент дополнительного оборудования позволяет использовать компрессоры Spiralair с максимальной эффективностью.



Общие параметры (SPR 2-8)

- Решение с установкой на ресивере
 - 30 литров
 - 270 литров
 - 500 литров
- Реле чередования фаз

Качество воздуха (SPR 2-8)

- Встроенный рефрижераторный осушитель
- Комплект предварительной фильтрации
- Циклонный влагосепаратор (WSD) (не комбинируется с встроенным осушителем)
- Электронный дренаж воздушного ресивера
 - Стандартный для ресивера на 30 литров
 - Дополнительный для ресивера на 270 и 500 литров

Дополнительное оборудование с эффективным энергопотреблением (SPR 10-30)

- В установке ES6i используется система управления 6 компрессорами

Для получения информации об использовании дополнительного оборудования для оптимизации вашей работы обращайтесь к местному представителю компании.





Технические характеристики

	Модель	Макс. рабочее давление	Производительность	Мощность электродвигателя		Уровень шума	Масса*
		бар	м³/мин	кВт	л.с.	дБ(А)	станд. (кг)
Моно	SPR 2	8	0,17	1,5	2	53	120
		10	0,11				
	SPR 3	8	0,25	2,2	3	55	125
		10	0,20				
	SPR 5	8	0,40	3,7	5	57	133
		10	0,35				
	SPR 8	8	0,59	5,5	7,5	59	157
		10	0,46				
Multi	SPR 10	8	0,80	2 x 3,7	2 x 5	63	372
		10	0,68				
	SPR 15	8	1,22	2 x 5,5	2 x 7,5	63	418
		10	0,9				
	SPR 20	8	1,58	4 x 3,7	4 x 5	63	580
		10	1,38				
	SPR 22	8	1,86	3 x 5,5	3 x 7,5	64	573
		10	1,42				
	SPR 30	8	2,45	4 x 5,5	4 x 7,5	65	687
		10	1,8				

* Указанная масса соответствует напольным установкам без встроенного осушителя.

Размеры (Д x Ш x В)

	Стандартная длина мм	Ширина мм	Высота мм
SPR 2-8			
на раме	760	690	840
на раме + осушитель	1025	690	840
Установка на ресивере 270 л	1275	690	1450
на ресивере 270 л + осушитель	1275	690	1450
на ресивере 500 л	2055	690	1450
на ресивере 500 л + осушитель	2055	690	1450
SPR 10-15	1670	750	1230
SPR 20-30	1630	750	1844





DRIVEN BY TECHNOLOGY DESIGNED BY EXPERIENCE



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: apl@nt-rt.ru || www.alup.nt-rt.ru

